



For Earth, For Life
Kubota

L

KUBOTA DIESEL TRACTOR L1/L2 SERIEN

L1421/L1501/L2351/L2421/L2501/L2602

Den kraftfulla nya linjen upp som erbjuder ett oslagbart paket av klassledande funktioner för att göra din dag lättare och mer produktiv.



L1/ L2 Specifikationer

Serie	L1						L2							
	L1-421		L1-501		L2-351	L2-421		L2-501			L2-602			
Model	DW/DM	DHW	DW/DM	DHW	DW/DM	DW/DM	DC	DHC	DW/DM	DC	DGC	DHC	DHC	
Motor														
Modellnamn	V2203-M-E2-EU2	V2203-M-E2-EU1	V2403-M-TE2-EU1	V2403-M-TE2-EU2	D1803-M-E2-EU1	V2203-M-E2-EU2	V2203-M-E2-EU1	V2403-M-TE2-EU1	V2403-M-Te2-EU3	V2403-M-TE2-EU4	V2403-M-TE2-EU4	V2403-CR-TE4-EU2		
3Displacement	2197 (4)		2434 (4)		1826(3)	2197 (4)		2434 (4)			2424 (4)			
Varvtal	2700		2600		2700	2700		2600			2600			
Motoreffekt	33.5/45.5		36.5 / 49.6		27.3/57.1	33.5 / 45.5		36.5 / 49.6			45.8/62.3			
Transmission														
Typ	FST	HST	FST	HST	FST	FST	HST	FST	GST	HST	HST			
F/R	8F/8R	3 range HST	8F/8R	3 range HST	16F/16R	16F/16R	3 range Dual Speed HST	16F/16R	24F/16R	3 range Dual Speed HST	3 range Dual Speed HST			
Krypväxel	-	-	-	-	STD	STD	-	STD		-	-			
Max. hastighet	29.8	29.7	29.1	29.3	29.4	29.8	29.7	29.1		29.3	29.6			
Kraftuttag														
Bak	rpm		540		540/750	540/750	540	540/750		540		540		
Mitt	rpm		N/A		N/A	N/A	Option	N/A		Option		Option		
Styrning														
Hydraulisk servostyrning														
3-punktsreglering														
Positionsreglering														
Dimensioner														
Längd (w/o 3P)	mm		3170		3245	3015	3170		3245			3245		
Bredd (min. spårvidd)	mm		1485	1555	1470	1430	1485	1555	1470	1560		1560		
Höjd (inkl. ROPS)	mm		2450	2250	2550	2415	2450	2250	2550	2365		2375		
Hjulbas	mm		1895		1915	1805	1895		1915			1915		
Min. markhöjd	mm		390	360	400	360	390	360	400	405		392		
Spårvidd Fram	mm		1145		1340	1150	1145	1340		1135		1135		
Bak	mm		1140-1310		1125 - 1325	1110-1385	1140 - 1310	1210 - 1410	1125-1325	1225-1325		1225-1325		
Svängradie med styrbroms	m		2.7		3.2	2.7	2.7	2.7		3.2		3.2		
Vikt mittmonterad ROPS	kg		1635 (1650)	1670	1805 (1825)	1850	1545 (1565)	1635 (1650)	1775	1810	1805 (1825)	1960	1995	2040
Bränsletank	l		50		54	44	50		54			51		
Däckdimension fram			8-16		9.5 - 16	7-16	8-16		9.5-16			9.5-16		
Däckdimension bak			13.6 - 24		13.6 - 28	12.4-24	13.6 - 24		13.6 - 28			13.6 - 28		
Hydraulik														
Pumpkapacitet	l/m		37		35.6	31.5	37		35.6			35.6		
3-punktslyft bak			SAE kategori 1		SAE kategori 1*	SAE kategori 1	SAE kategori 1		SAE kategori 1			SAE kategori 1		
Lyftkapacitet i lyftpunkter			1750			1700	1750		1750			1750		
Frontlastare			LA 714EC		LA854EC	LA 514EC	LA 714EC		LA854EC			LA1054EC		

Frontlastare specifikationer

Model	LA714EC	LA854EC	LA514EC	LA714EC	LA854EC	LA1054EC
Max. lyfthöjd	mm	2596	2863	2449	2596	2863
Tömningshöjd	mm	1990	2255	1987	1990	2255
Brytvinkel	grader	45	45	41	45	45
Tippvinkel	grader	41	42	30	41	42
Lyftkapacitet	kg	860	1129	613	860	1129
Lyfttid	sec.	3	4.2	2.7	3	4.2
Sänktid	sec.	2.4	2.8	2.2	2.4	2.8
Tid skopa framåt	sec.	3	3.3	2.5	3	3.3
Tid skopa bakåt	sec.	1.6	2.3	1.6	1.6	2.3

©2018 Kubota Corporation



KUBOTA (U.K.) LIMITED
Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN.
Phone (01844) 268000



www.kubota.co.uk

Svenningsens Maskin AB
Idrottsvägen 3, S-596 22 Skänninge
Tel: 013-25 36 00, E-post: info@svenningsens.se
www.svenningsens.se

Cat.No.4347-00-UK Printed in the UK. D.REX.'18-JULY.